



# savana®

## Amorsă pentru pereți

**Categorie produs:** amorse pentru zidărie exterioară și interioară.

**Gamă culori:** alb lăptos.

**Performanțe:**

- ☑ Pătrunde în adâncimea suportului, prevenind apariția mucegaiului
- ☑ Consolidază suportul și asigură reducerea consumului produsului de finisare
- ☑ Pregătește suporturile vechi sau poroase pentru finisaje rezistente

**Utilizare:** pregătirea suporturilor noi poroase sau vechi (de tipul tencuielilor minerale, gleturilor pe bază de ipsos sau var/ciment, beton, cărămidă, gips-carton, etc.) în vederea acoperirii ulterioare decorative. Este recomandat pentru spațiile expuse la umezeală și lipsite de aer.

**Ambalări:** 1L, 5L și 10L.

**Acoperire:** 10-25 mp/l/strat, în funcție de metoda de aplicare, forma, mărimea, textura și profilul suprafeței.

**Aplicare:** nediluat, cu pensula sau rola, în 1-2 straturi, în funcție de porozitatea suportului.

**Uscare:** 2 ore (pentru stratul 2) / 12 ore (pentru vopsire).

**Termen de valabilitate:** 24 luni.

**Recomandare:** Înainte de aplicarea vopselei lavabile, tratează suprafețele contaminate cu mucegai cu **savana** soluție antimucegai de profunzime și **savana** amorsă pentru pereți. Pentru cele mai bune rezultate, aplică amorsa în sistem cu vopselele lavabile din gama **savana** și **INNENWEISS**.  
**Nu adăuga vopseaua lavabilă în amorsa!**



pentru interior  
și exterior



se diluează  
cu apă



a se omogeniza  
înainte de aplicare



aplicare în  
1-2 straturi



uscare  
pentru vopsire



se aplică cu pensula  
sau rola



a se feri de îngheț

Pentru mai multe informații, consultați fișa tehnică a produsului.