



FISA TEHNICA

savana®

Grund pe baza de apa cu tripla protectie pentru lemn, impotriva putregaiului, anticari si antifungi

Nr:137 Editia:1 Revizia:3

Data:24.04.2015

PREZENTARE ȘI PERFORMANȚE:

Grund pe bază de copolimer alchidic emulsionat, conservanți (fungicide, algicide și insecticide) și aditivi specifici. Prezintă o capacitate excelentă de penetrare a suportului lemnos, protecție îndelungată a suprafețelor și previne dezvoltarea daunătorilor lemnului.

Produs avizat de Comisia Nationala pentru Produse Biocide din cadrul MINISTERULUI SANATATII

- **Aviz Nr. 1919BIO/08/05.17**

UTILIZARE:

Produs lichid pentru conservarea suprafețelor lemnoase exploatate supradetran, la exterior și interior, în scopul protecției împotriva daunătorilor lemnului (cari, putregai și fungi).

DATE TEHNICE:

Conținut de nevolatili, %	masic : 12 ± 2
Densitate, g/cm³	1 ± 0,03
COV	Subcategorie produs: „Grunduri de impregnare” Valoare limita maxima COV, g/l: 50 (2007) / 30 (2010) Continutul maxim de COV al produsului în starea gata pentru utilizare, g/l: 29,5.
Culoare	incolor
Uscare la atingere, 20°C	4 ore
Uscare pentru decontaminare, 20°C	12 - 14 ore
Uscare pentru lacuire/vopsire, 20°C	24 ore
Uscare totală (reticulare), 20°C	72 ore
	Condițiile de aplicare se mențin până la uscarea pentru lacuire/vopsire; Recomandăm verificarea prognozei meteo.

APLICARE / MOD DE UTILIZARE

Pregătire produs	Se utilizează nediluat; Se omogenizează înainte de utilizare.
-------------------------	--

Pregătire suprafață

Suprafețe noi din lemn

- se șlefuiesc în lungul fibrei cu hârtie abrazivă de granulație minim 150;
- se desprăfuiesc prin periere, prin aspirare și prin ștergere cu o lavetă din bumbac;
- se degresează cu **GRUNDSOLV** diluant (compatibil D509) sau **ROST DILUANT**;
- în cazul în care suprafețele prezintă defecte (denivelari, fisuri, etc.), acestea se nivelează cu **ROST CHIT REPARATII** pentru lemn și zidărie, nuanțat cu **savana** coloranți pentru vopsele lavabile. Coloranții vor fi selectați după nuanța lemnului. După uscare (2-3 ore), chitul se șlefuieste și se desprăfuieste suprafața.
- se grunduiesc cu **savana** grund pe baza de apă, cu tripla protecție pentru lemn, împotriva putregaiului, anticari și antifungi;
- se aplică prin pensulare energetică într-un singur strat, evitând formarea unei pelicule la suprafață (uscare 24 ore);

Recomandări: Suprafețele din lemn tăiat transversal se tratează cu un strat suplimentar de grund.

Suprafețele grunduite cu **savana** grund pe baza de apă, cu tripla protecție pentru lemn, împotriva putregaiului, anticari și antifungi se pot finisa cu **savana** lac pentru lemn, pe baza de apă, **savana** email acrilic pe baza de apă, pentru interior și exterior, **savana** lazura colorată pentru lemn, cu efect antic, pe baza de apă.

Suprafețe din lemn vopsite/lacuite în prealabil

- se îndepărtează total vopseaua sau lacul vechi până la suport prin smirgheluire sau raschetare, apoi se tratează ca și suprafețele noi.
- suprafețele degradate se vor șlefui până la lemn curat.

Atentie!

- Nerespectarea instructiunilor de aplicare poate afecta eficienta tratamentului.
- Nu se va utiliza pentru stupi de albine, obiecte din lemn care intra in contact direct cu produsele alimentare si furajere.
- Nu se va folosi pe suprafete care intra in contact permanent cu apa.
- Producatorul nu isi asuma responsabilitatea in cazul in care nu sunt respectate instructiunile de pe eticheta.

Număr de straturi
Consum

un strat – aplicare pana la saturarea suportului
110-160 g/mp

Consumul depinde foarte mult de gradul de pregatire si finisare al suprafetelor si de esenta lemnului utilizat

Condiții de aplicare

Condiții	Temperatura			Umiditate	
	produs	suprafață	mediu	suprafață	mediu
Min-Max	10-30°C	10-30°C	10-30°C	max.12%	max.70%

Nu se va aplica produsul daca exista riscul ploii atat in timpul aplicarii cat si in perioada uscarii grundului.

Mod de aplicare

Cu pensula, rola sau imersie.

Curățare echipament de lucru

Apa si detergent;

RECOMANDARI DE APLICARE A PRODUSELOR IN SISTEM:

Pentru cea mai buna protectie a lemnului, aplica grundul in sistem cu lacurile si emailurile pentru lemn, pe baza de apa din gama savana !

TERMEN DE VALABILITATE

12 luni de la data fabricației, în ambalajul original închis etanș, în condițiile respectării regulilor de transport și depozitare.

AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT

Ambalare

Produsul se ambalează în recipiente metalice protejate la interior, închise etanș, ce contin 0,75 L;2,5 L; Produsul aflat într-un ambalaj parțial gol are o viabilitate scăzută datorită reacțiilor oxidative inițiate de oxigenul din aer.

Transport și Depozitare

În ambalajul original închis etanș, neexpus la intemperii, radiații solare sau alte surse de caldură, la temperaturi cuprinse între 10 – 30⁰C. **Risc de depreciere prin îngheț.**

7. MĂSURI DE SECURITATE

Deșeuri: reziduurile de produs si ambalaj constituie deseuri si se trateaza conform legislatiei in vigoare.

Fabryo Corporation

Popesti-Leordeni, Sos. Oltenitei 202B, jud. Ifov

Tel: (+4)021 4055000; Fax (+4)021 405 5026

- 2 -

Datele prezentate se bazează pe testele noastre executate în condiții standardizate de aplicare și testare conform ultimelor metodologii , punând în evidență în mod corect performanțele posibile. Orice abatere de la condițiile de aplicare, pregătirea suprafeței , tehnica de aplicare poate produce rezultate diferite. Se recomandă studierea atentă a specificației tehnice pentru detaliile necesare realizării performanțelor optime precum și consultarea noastră în cazul unor condiții diferite de cele recomandate. Sistem de management integrat calitate-mediu certificat conform ISO 9001:2008 si ISO 14001:2004

Această ediție le înlocuiește pe toate cele anterioare. Este responsabilitatea clientului de a verifica dacă această fișă este cea mai nouă..