



savana®

Protector, tratament incolor pentru protecția suprafețelor, cu Teflon®



Categorie produs: soluții specializate.

Gamă culori: incolor.

Performanțe: **Produs cu aditiv Teflon®:**

- Rezistență superioară la pătare și murdărire
- Rezistență la uzură și intemperii
- Permite "respirația" suportului pe care se aplică

Se aplică la **exterior/interior**.

Utilizare: protecția elementelor arhitecturale noi (maturate) și vechi (opere de artă) din materiale minerale:

- pereți din beton, tencuieli pe bază de ciment și var, pereți placați cu piatră naturală (marmură, granit, travertin) sau cărămizi aparente;
- elemente de acoperiș: ex. tigle din argilă arsă sau din beton;
- plăci din fibră de ciment;
- elemente din beton ușor (tip BCA);
- pavele din beton sau piatră;
- protejarea suprafețelor dintre plăcile de gresie sau faianță (rosturi);

Ambalări: 1L și 4L.

Acoperire: 5-10 mp/l/strat, în funcție de porozitatea suportului, condițiile și metoda de aplicare.

Aplicare: cu pensula, rola cu burete sau prin pulverizare cu pompa airless, în 1-2 straturi.

Uscare: 6-8 ore (pentru utilizarea suportului) / 24-72 ore (totală).

Termen de valabilitate: 12 luni.



pentru exterior
și interior



nu se diluează



a se omogeniza
înainte de aplicare



aplicare în
1-2 straturi



uscare pentru
utilizarea suportului



se aplică cu pensula, rola
sau pompa airless



a se feri de îngheț

Pentru mai multe informații, consultați fișa tehnică a produsului.